



## Tekniska data

Artikelnr	5212 048
Dimensionsritning	2000 651
Hydraulschema	2100 002
Rotation	obegränsad
Vikt	56,9 kg
Max axiell last statisk	100 kN
Max axiell last dynamisk	50 kN
Vridmoment vid 25 MPa	2200 Nm

## Måttspecifikation

	mm
<b>A</b>	404
<b>B</b>	Ø218
<b>C</b>	Ø173
<b>D</b>	38,5
<b>E</b>	Ø17
<b>G</b>	362
<b>H</b>	317
<b>I</b>	42
<b>J</b>	Ø35*
<b>K</b>	131
<b>L</b>	80,5*
<b>M</b>	30

## Funktion

Funktion	Max arbetstryck	Rek oljeflöde
R = Rotation $\leftarrow \rightleftarrows \rightarrow$	25 MPa	25 l/min
GO = Grip öppna $\leftarrow \rightleftarrows \rightarrow$	25 MPa	*
G = Grip stäng $\rightarrow \times \rightarrow$	25 MPa	*

## Anslutningar<sup>1</sup>

Upptill	G 1/2
Nedtill	G 1/2

<sup>1</sup> Nippelsatser för alternativa anslutningar finns

\* För ytterligare teknisk information gällande inbyggnad och hydraulanslutningar, se Dimensionsritning och Hydraulschema. Dessa beställs via sales@indexator.se