



## INFORMAČNÍ LIST

Identifikace modelu	OP622X
Roční spotřeba energie - $AEC_{odsavač}$	105,6 kWh/a
Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)	E
Účinnost proudění tekutin - FDE	2,7 %
Třída účinnosti proudění tekutin	G
Účinnost osvětlení - $LE_{odsavač}$	1,9 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	G
Účinnost filtrace tuku - $GFE_{odsavač}$	69,1 %
Třída účinnosti filtrace tuků	D
Průtok vzduchu - při minimální rychlosti, při běžném režimu	175 m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu - při maximální rychlosti, při běžném režimu	205 m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Akustický výkon - při minimální rychlosti, při běžném režimu	64 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - při maximální rychlosti, při běžném režimu	69 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - $P_o$	-
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - $P_s$	-
<hr/>	
Koeficient zvýšení času	1,9
Index energetické účinnosti -EEI	107,4
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - $Q_{bep}$	103,0 m <sup>3</sup> /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - $P_{bep}$	115,0 Pa
Maximální průtok vzduchu - $Q_{max}$	205 m <sup>3</sup> /h
Naměřený příkon v bodě nejvyšší účinnosti - $W_{bep}$	123,0 W
Jmenovitý příkon osvětlení - $W_L$	28,0 W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem - $E_{průměrná}$	53,0 lux